



- 说明:
- 1、本图为铸钢1550冷轧板带工程废水处理站电缆桥架布置图。
 - 2、电缆桥架材质为不小于1.5mm厚的冷轧热镀锌板，表面喷塑处理。
 - 3、动力电缆桥架采用梯级式，控制及仪表电缆桥架采用槽式（带隔板及盖板）。
 - 4、桥架本体及每节桥架间需采取可靠的接地措施并与MCC室的主接地网连接。
 - 5、图中所设桥架标高为底层桥架支架标高。
 - 6、桥架的走向及标高在安装中可根据现场实际情况进行调整。
 - 7、图中尺寸单位为mm，标高单位为m。

材 料 表					材 料 表				
序号	名 称	规 格	单 位	数 量	备 注	序号	名 称	规 格	单 位
1	梯级直梯桥架	400x150mm	米	102	带盖板	20	梯级水平直角弯通	200x200	个
2		300x150mm	米	72	带盖板	21	槽式水平直角弯通	400x400	个
3		200x150mm	米	75	带盖板	22	槽式水平直角弯通	200x200	个
4	槽式直梯桥架					23	槽式直角弯通	400	个
5		400x150mm	米	145	带隔板、盖板	24		300	个
6		300x150mm	米	85	带隔板、盖板	25	槽式直角弯通	400	个
7		200x150mm	米	105	带隔板、盖板	26		300	个
8	梯级水平三通	400x400x400	个	1	带盖板	27		200	个
9		400x400x300	个	2	带盖板	28	梯级环直弯通	300	个
10		400x300x200	个	1	带盖板	29	槽式环直弯通	300	个
11		400x400x200	个	1	带盖板	30	梯级直通变径	400x200	个
12		300x300x200	个	1	带盖板	31	槽式直通变径	400x200	个
13	槽式水平三通	400x400x400	个	3	带隔板、盖板	32	托臂	450	个
14		400x400x300	个	3	带隔板、盖板	33		350	个
15		400x400x200	个	1	带隔板、盖板	34		250	个
16		400x300x200	个	1	带隔板、盖板	35	立柱		
17		400x400x200	个	1	带隔板、盖板	36		1m	个
18		300x300x200	个	2	带隔板、盖板			0.5m	个
19	梯级水平直角弯通	400x400	个	2	带盖板				

